



cod.	Ø	pz/pcs	C	E	ØG	L	sp	CH	K	bullone	cusc	binario	portata	CodTek
441.100	100	4	33	43	Ø75	4	28	Es.27	8	M18x60	2	906	560 kg.	ARU044105ZB
441.120	120	4	33	43	Ø95	4	28	Es.27	8	M18x60	2	906	580 kg.	ARU044106ZB
441.140	140	4	43	53	Ø115	4	32	Es.30	9	M20x70	2	906	920 kg.	ARU044101ZB
441.140x80	140 Tub. 80	4	72	-	Ø115	4	32	Es.30	9	M20x90	2	906	920 kg.	ARU044107ZB
441.160	160	2	43	53	Ø135	4	32	Es.30	9	M20x70	2	906	940 kg.	ARU044102ZB
441.160x80	160 Tub. 80	2	72	-	Ø135	4	32	Es.30	9	M20x90	2	906	940 kg.	ARU044108ZB
441.200	200	2	43	53	Ø175	4	32	Es.30	9	M20x70	2	906	980 kg.	ARU044103ZB
441.200x80	200 Tub. 80	2	72	-	Ø175	4	32	Es.30	9	M20x90	2	906	980 kg.	ARU044109ZB
441.250	250	2	73	-	Ø213	4	48	Es.36	11	M24x100	2	906	1450 kg.	ARU044104ZB



Accessori per cancelli scorrevoli



Componenti in Acciaio Zincato



- Componente da saldare e fissare.
- Rinforzare adeguatamente le zone d'attacco.



- Ogni 6 mesi controllare il prodotto e lubrificare le parti a contatto.
- Nel caso si riscontrino delle anomalie, impedirne l'uso e far verificare il prodotto installato da personale professionale.



Smaltire responsabilmente il prodotto e le sue parti d'imballaggio rispettando le normative locali nel Paese d'installazione.

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso. Si declina ogni responsabilità per uso improprio dei prodotti. Ogni disegno, fotografia, marchio, logo, deve intendersi come proprietà esclusiva della Combi Arialdo. Tutti gli utilizzi non autorizzati saranno perseguiti penalmente.

