



cod.	Ø	pz/pcs	C	E	ØG	sp	CH	K	bullone	cusc	binario	portata	CodTek
442.100	100	4	33	43	Ø77	28	Es.27	8	M18x60	2	906	560 kg.	ARU044205ZB
442.120	120	4	33	43	Ø97	28	Es.27	8	M18x60	2	906	580 kg.	ARU044206ZB
442.140	140	4	43	53	Ø117	32	Es.30	9	M20x70	2	906	920 kg.	ARU044201ZB
442.140x80	140 Tub. 80	4	72	-	Ø117	32	Es.30	9	M20x90	2	906	920 kg.	ARU044207ZB
442.160	160	2	43	53	Ø137	32	Es.30	9	M20x70	2	906	940 kg.	ARU044202ZB
442.160x80	160 Tub. 80	2	72	-	Ø137	32	Es.30	9	M20x90	2	906	940 kg.	ARU044208ZB
442.200	200	2	43	53	Ø177	32	Es.30	9	M20x70	2	906	980 kg.	ARU044203ZB
442.200x80	200 Tub. 80	2	72	-	Ø177	32	Es.30	9	M20x90	2	906	980 kg.	ARU044209ZB
442.250	250	2	73	-	Ø217	48	Es.36	11	M24x100	2	906	1450 kg.	ARU044204ZB



Accessori per cancelli scorrevoli



Componenti in Acciaio Zincato



- Componente da saldare e fissare.
- Rinforzare adeguatamente le zone d'attacco.



- Ogni 6 mesi controllare il prodotto e lubrificare le parti a contatto.
- Nel caso si riscontrino delle anomalie, impedirne l'uso e far verificare il prodotto installato da personale professionale.



Smaltire responsabilmente il prodotto e le sue parti d'imballaggio rispettando le normative locali nel Paese d'installazione.

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso. Si declina ogni responsabilità per uso improprio dei prodotti. Ogni disegno, fotografia, marchio, logo, deve intendersi come proprietà esclusiva della Combi Arialdo. Tutti gli utilizzi non autorizzati saranno perseguiti penalmente.

